F&B

Diverwash HD7

Detergente mediamente alcalino para limpeza de barris e lavagens em spray

VC24

Descrição

Diverwash HD7 é um detergente líquido mediamente alcalino, de espuma reduzida, tolerante a águas duras, para utilização nas indústrias alimentar e de bebidas.

Diverwash HD7 pode ser utilizado para lavagem de barris, toneis, tabuleiros plásticos, grades e contentores.

Propriedades

- Diverwash HD7 é um detergente líquido mediamente alcalino, de espuma reduzida.
- Diverwash HD7 proporciona acção detergente numa vasta gama de aplicações, incluindo lavagem interna de barris, lavagem de tabuleiros, grades e outras lavagens pelo método de spray.
- Diverwash HD7 é seguro para uso em policarbonato.
- Diverwash HD7 inibe a formação de depósitos calcários e é eficaz na remoção de uma vasta gama de sujidades orgânicas e inorgânicas.
- Diverwash HD7 permite fácil enxaguamento dos utensílios a serem limpos.
- Diverwash HD7 é indicado para uso em barris de alumínio e aço inox.

Benefícios

- Indicado para dosagem e controlo automático por condutividade, assegurando uma dosagem regular de produto e resultados de limpeza reprodutíveis.
- Garante excelentes resultados de limpeza.
- Evita a formação de depósitos calcários e o bloqueio de bicos, aumentando a eficácia da utilização. A frequência, duração e custos de manutenção, podem igualmente ser reduzidos.
- Permite fácil enxaguamento, prevenindo manchas causadas pela dureza da água e outros depósitos.
- Pode ser usado em barris de policarbonato, alumínio e aço inox, prolongando o tempo de vida dos equipamentos e utensílios a serem limpos.

Instruções de utilização

Diverwash HD7 é usado a 0.1-2% p/p (0.09-1.9% v/v) a 60-80°C, dependendo da aplicação, grau de sujidade e dureza da água.

Soluções que contenham Diverwash HD7 devem ser enxaguadas abundantemente após utilização, para assegurar remoção na totalidade, das superfícies em contacto com alimentos e bebidas.



Diverwash™

Diverwash HD7 VC24

Detergente mediamente alcalino para limpeza de barris e lavagens em spray

Dados técnicos

Aspecto	Líquido incolor transparente
Densidade relativa a 20°C	1.07
pH (solução de 1% a 20°C)	10
Carência Química de Oxigénio (COD)	295 gO_2/kg
Teor em Azoto (N)	4 g/kg
Teor em Fósforo (P)	7 g/kg

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar na embalagem de origem fechada, ao abrigo de temperaturas extremas. Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado na Ficha de dados de Segurança.

Compatibilidade do produto

Diverwash HD7 pode ser usado em quase todos os materiais normalmente encontrados nas indústrias alimentar e de bebidas, se utilizado segundo as instruções de utilização. É recomendado testar individualmente nos materiais antes da utilização, para a possibilidade de surgirem eventuais incertezas.

Método de ensaio

Reagentes:	0.1N Ácido clorídrico ou sulfúrico
	Indicador Fenolftaleína
Procedimento:	Adicionar 2-3 gotas da solução do Indicador a 100ml da solução para teste. Titular com o ácido até ponto de viragem incolor.
Cálculos:	% p/p Diverwash HD7 = Volume de ácido gasto na titulação (ml) x 0.84
	% v/v Diverwash HD7 = Volume de ácido gasto na titulação (ml) x 0.79

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. P00152 pt 01/19