



Jontec ProStrip

Decapante para pavimentos com várias camadas de dispersão (método UHS)

Descrição

Decapante forte especialmente concebido para a remoção de múltiplas camadas de emulsões de polimento por método UHS e outras tarefas de decapagem difíceis. A sua fórmula altamente solvente remove eficazmente todo o tipo de emulsões e selantes semipermanentes de pavimentos duros resistentes a alcalinos.

Propriedades

- Altamente solvente e alcalino
- Elevado poder emulsionante após contacto
- Decapante forte

Benefícios

- Rápida penetração nas camadas de acabamento e selante
- Concebido para funcionar na primeira aplicação, reduzindo as decapagens
- Pode ser utilizado em pavimentos resistentes a alcalinos tais como PVC, azulejos de vinil, pedra, mosaico

Instruções de utilização

1. Dosear o produto num balde ou tanque cheio de água fria.
2. Aplicar a solução uniformemente.
3. Deixar atuar 5 a 10 minutos, de modo a permitir tempo de contacto suficiente (não deixar secar a solução).
4. Esfregar o pavimento utilizando uma máquina monodisco, equipada com o disco adequado, recolher a solução suja com um aspirador de líquidos e enxaguar abundantemente, duas vezes, com água limpa.
5. Passar com uma mopa húmida para remover resíduos.
6. Deixar o pavimento secar completamente antes de aplicar novas camadas de proteção.

Dosagem:

TASKI Jontec ProStrip necessita de diluição.

Dosagem para balde: 10% (1L/10L de água) máx.25%.

Para múltiplas camadas usar concentração até 25%.

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.



© A.I.S.E.



Jontec ProStrip

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo-claro, transparente

pH (puro): $\approx 11,9$

valor de pH (em uso): 11,3 (25%)

Densidade relativa (20 °C): 1,01 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto

Utilizar apenas água fria. Não utilizar em pavimentos sensíveis a alcalinos, p. ex. linóleo, cortiça, madeira ou mármore. Não utilizar em pavimentos sensíveis a solventes, p. ex. asfalto. Remover imediatamente com um pano húmido quaisquer pingos ou salpicos em superfícies sensíveis a alcalinos (p. ex. rodapés de madeira, superfícies pintadas ou envernizadas). Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelas Diretivas 73/404/CEE e 73/405/CEE, e subsequentes alterações.