HD Plusfoam

Espuma detergente de elevada causticidade para sujidades difíceis

VF1

Descrição

HD Plusfoam é uma espuma detergente de elevada causticidade para utilização diária e periódica em áreas de elevada sujidade nas indústrias de processamento de alimentos, bebidas vitivinicola e lacticínios.

Aplicações

- HD Plusfoam contem uma mistura de agentes cáusticos e tensioativos em elevada concentração. Esta mistura é particularmente eficaz para emulsionar e penetrar nas sujidades carbonizadas e polimerizadas, bem como na limpeza de equipamentos na indústria vitivinícola.
- HD Plusfoam está recomendado para ser aplicado em zonas de sujidade carbonizada, tais como fritadeiras, fornos e câmaras de fumeiro. Pode também ser utilizado para a limpeza periódica em banhos de imersão de carros, cadeias transportadoras e outros equipamentos com sujidade elevada.
- HD Plusfoam é adequado para utilização numa vasta gama de equipamentos de espuma.
- HD Plusfoam é detergente ideal para limpeza da industria vitivinicola de prensas, lagares, tapetes transportadores de bagaço e outros equipamentos com elevada sujidade aderida.

Benefícios

- Detergente com elevada capacidade de limpeza
- Elevada capacidade de remoção de tartaratos
- Penetra e elimina a maior parte das sujidades carbonizadas.
- Adequado para limpeza por imersão
- Fácil enxaguamento

Instruções de utilização

Utilizar o HD Plusfoam a concentrações entre 3 a 15% dependendo do tipo e grau de sujidade. Para mais detalhes consultar o Plano de Higiene.

DIVERVIN DIVERVIN

Diverclean™

F&B

HD Plusfoam VF1

Espuma detergente de elevada causticidade para sujidades difíceis

Dados Técnicos

Aspecto	Líquido transparente acastanhado
Densidade relativa a 20°C	1.4
pH (1% a 20°C)	12.9
Carência Química de Oxigénio	65 gO_2/kg
Teor em Azoto (N)	<0,1 g/kg
Teor em Fósforo (P)	0.2 g/kg

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manutenção

Armazenar as embalagens de origem, ao abrigo de temperaturas extremas. Proteger para evitar o congelamento. Um guia completo sobre o manuseamento e classificação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Compatibilidade do Produto

HD Plusfoam quando aplicado nas concentrações e temperaturas recomendadas, é adequado para utilização nos tipo de aço inoxidável normalmente encontrado na indústria alimentar. É inadequado para utilização em metais de liga leve como alumínios e materiais galvanizados. Enxaguar sempre abundamente as superfícies após utilização (<1 hora).

Em caso de dúvidas, para superfícies mais sensíveis é recomendado testar individualmente nos materiais antes de utilização prolongada.

Método de ensaio

Reagentes:	Acido Sulfúrico 0,1 N
	Indicador de fenolftaleína
Procedimento:	Adicionar 2 a 3 gotas da solução do indicador a 5 ml da solução do teste. Titular com o ácido até que a cor desapareça.
Cálculos:	% p/p HD Plusfoam = Titular (ml) x 0.21
	% v/v HD Plusfoam = Titular (ml) x 0.15

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. P00152 pt 01/19