F&B

Superfoam

Espuma alcalina multiusos

VF3

Descrição

Superfoam é um detergente em espuma alcalino multiusos, concebido para uso diário nas indústrias alimentares, de bebidas e de lacticínios.

Propriedades

- **Superfoam** é um detergente em espuma, de alcalinidade média e base cáustica, contendo também uma mistura de sequestrantes orgânicos e tensioactivos/agentes molhantes de elevada espuma. É adequado para aplicação numa vasta gama de temperaturas e diferentes durezas de água.
- **Superfoam** oferece uma boa detergência em áreas onde haja sujidades difíceis, e ajuda a remover e dispersar a maioria das sujidades alimentares, incluindo gorduras animais e vegetais, banhas e proteínas. O uso regular ajuda também a prevenir a formação de incrustações em zonas de águas duras. O produto é recomendado para a limpeza diária de pavimentos, paredes, mesas de corte, carros, tapetes transportadores e outros equipamentos pesados.
- **Superfoam** pode ser utilizado numa vasta gama de equipamentos de aplicação por espuma.


Benefícios

- Eficaz na remoção de todo o tipo de sujidades alimentares
- Uso diário ajuda a prevenir a formação de incrustações
- Económico na utilização
- Fácil de enxaguar

Instruções de utilização

Usar **Superfoam** a concentrações entre 3-10% v/v, dependendo do tipo e grau de sujidade.

Para informações mais específicas, por favor consultar as fichas de método individual.



Diverclean™

F&B

Superfoam

Espuma alcalina multiusos

Dados técnicos

Aspecto	Líquido amarelo claro transparente
Densidade relativa a 20°C	1.11
pH (solução a 1% e 20°C)	12.5
Carência Química de Oxigénio (COD)	280 gO_2/kg
Teor em Azoto (N)	1.6 g/kg
Teor em Fósforo (P)	<1 g/kg

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar na embalagem de origem fechada, ou (quando aplicável), num depósito devidamente aprovado, ao abrigo de temperaturas extremas. Um guia completo sobre manuseamento e classi- ficação deste produto, é fornecidodo em separado na Ficha de Segurança.

Compatibilidade do produto

Superfoam quando aplicado às concentrações e temperaturas recomendadas, é adequado para o uso no inox normalmente encontrado nas indústrias de processamento alimentar.Não é aconselhável a sua utilização em ligas leves, tais como alumínio e superfícies galvanizadas. Enxaguar sempre abundantemente as superfícies após aplicação (no prazo de 1 hora). Em caso de incerteza, experimentar o produto em separado numa amostra do material, antes de qualquer utilização prolongada.

Método de ensaio

Reagentes:	Ácido clorídrico ou sulfúrico 0.1N
	Solução Indicadora de Fenolftaleína
Procedimento:	Juntar 2-3 gotas da solução indicadora a 10ml da solução teste.
	Titular com ácido até ponto de viragem incolor.
Cálculos:	% v/v **Superfoam** = Volume de ácido gasto na titulação (ml) x 0.49
	% p/v **Superfoam** = Volume de ácido gasto na titulação (ml) x 0.54
	% p/p **Superfoam** = Volume de ácido gasto na titulação (ml) x 0.54

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. P00152 pt 01/19