TASKI® Jontec Deepstrip

Decapante forte seguro em linóleo

F1j

Descrição

Decapante forte, à base de solventes, para a remoção de ceras e películas de proteção de linóleo e outros pavimentos duros resistentes à água.

Propriedades

- Decapante à base de solventes, ligeiramente alcalino
- Formulado para uma remoção segura de películas de cera de pavimentos de linóleo
- Rápido a atuar, baixo teor de espuma

Benefícios

- Remoção rápida e completa das camadas de cera
- Utilização segura em todo o tipo de pavimentos duros resistentes à água
- Ligeiramente perfumado para uma utilização mais agradável

Instruções de utilização

Dosagem:

TASKI Jontec Deepstrip necessita de diluição.

Para informação detalhada respeitante à dosagem por favor consulte a tabela de dados técnicos que consta no verso. A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

Aplicação

Dosear o produto no balde ou reservatório cheio de água, aplicar a solução e deixar atuar no mínimo 5 a 10 minutos (não deixar a solução secar). De seguida, esfregar o pavimento, aspirar a solução suja com um aspirador de líquidos e enxaguar abundantemente com água limpa. Deixar o pavimento secar completamente antes de aplicar novas camadas de proteção.





© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Deepstrip F1j

Decapante forte seguro em linóleo

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Método de balde	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec Deepstrip 2 x 5 L	20 % (1 L para 1 balde de 5 L)	Líquido amarelo-claro, transparente	≈ 10	≈ 9,6	1,01 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) - https://sds.sealedair.com.

Apenas para uso profissional/especialistas. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em pavimentos sensíveis a solventes, p. ex. asfalto. Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, p. ex. madeira não tratada. Remover imediatamente com um pano molhado quaisquer pingos ou salpicos de solução em superfícies de madeira ou pintadas. Não deixar congelar. Antes de utilizar, testar a compatibilidade do material.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são totalmente biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 648/2004, relativo aos detergentes.

© 2016 Sealed Air Corporation. Todos os direitos reservados. 49433 pt 06/16